

Max 8 Plus™

Her ofis ortamına kolay uyum sağlar ve beklenen kaliteyi sunar.



- Dünya çapında faks ve telefon faturalarınızda etkin düşük fiyat,
- Bir Max'ten diğerine yaptığınız aramalarda daha da düşük fiyat,
- Önemli telefon servislerini sunabilmek için geçit sağlayan platform,
- 8 analog telefon veya bir PBX sistemi kabul ederek (arama şekilleri bazında) bir ofiste 50 kullanıcıya kadar destek,
- Analog PBX'e kolayca uyum sağlaması ve kullanıcı tarafından kolayca algılanması,
- Varolan LAN'a kolay bağlantı.



www.netiletisim.net
info@netiletisim.net

Tel : +90(212) 454 2680
Fax : +90(212) 454 2699

Net İletişim, Net2Phone'un Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ve tüm Türk Cumhuriyetleri yetkili distribütörüdür.



Max 8 Plus™

Max 8 Plus™



Artık birçok kullanıcı net2Phone'un global ağları üzerinden arama yapıyor... Hem de standart IP telefondan çok daha kaliteli ve daha net bir şekilde. Analog telefonlarınızı veya analog PBX'lerinizi bağlamanız yeterli. Uluslararası konuşmalarınızda büyük tasarruf sağlayacaksınız!

Yüksek Kalite Düşük Fiyat

Max 8 Plus sayesinde uluslararası telefon görüşmelerinizi çok ucuza yapabileceksiniz. Aramalarınız, Net2Phone'un IP networkü üzerinden yönlendirilir ve normal telefon hattınız üzerinden ikinci bir hat oluşturur, böylece istediğiniz kaliteye çok daha ucuz bir fiyata ulaşırsınız.

Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler için Düşük İletişim Ücretleri

Dünya çapında faks ve telefon görüşmelerindeki inanılmaz düşük fiyatlarımızla kar edin. Bir Max'ten diğerine yapacağınız aramalarda ise çok daha düşük fiyatlar ödeyin. Büyük ofisler veya sürekli arama yaptığınız yerler için en ideal çözüm olan bu servisle işinizin etkinliğini artırın.

Her Ofis Ortamına Kolay Uyum Sağlama

Max, Lan ve telefon sisteminize kolayca bağlanır. Max'inizi 10/100 Base T Ethernet portu üzerinden LAN'a bağlamanız yeterli olacaktır. FXS portları ile, analog telefonları ve PBX trunk kartları kolayca bağlayarak düşük fiyata konuşmalar yapabilirsiniz. FXO portları direk bir analog PBX'e bağlanarak, dışardan gelen aramaları da almak gibi, birçok ek fonksiyon sağlar. Bu basit bağlantıdan sonra Max ofisinizdeki tüm kullanıcılar için kullanılabilir hale gelecektir.

Özellikler

Minimum İhtiyaçlar

- Hat başına 17 Kbps İnternet bağlantısı
- Bağımsız Çalıştırma Ssitemi (Web bazlı kurulum ve yönetim)
- Ethernet kartlı bir PC (başlangıç kurulumu için)
- Statik veya dinamik IP adresi

LAN Bağlantısı

- 10/100 Base T arayüzü
- RJ-45 bağlantısı

Analog Telefon Arayüzü

- Kanal Sayısı: 8
- Analog Ses Arayüzü: FXS veya FXO, RJ-11, 8 port (4x2)
- Konfigürasyon: 8 FXS veya 8 FXO veya 4 FXS + 4 FXO

Kontrol Arayüzü

- EIA-232 DB-9, 19200bps'te 1 port asenkron seri bağlantı

Genel

- Boyutlar: 45 x 439 x 310 mm
- 2 Kg
- Güç: 100-240 VAC- 1.5 A (max.), 50/60 Hz, 50 W (max.)